

# AUTOMIX 30



## TECHNISCHE DATEN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regelart                      | PI-Regler mit Mikroprozessor              |
| Nennspannung                  | 230 VAC 50/60 Hz                          |
| Leistungsaufnahme             | 4 VA                                      |
| Drehmoment                    | 5 Nm                                      |
| Drehwinkel des Stellmotors    | 90°                                       |
| Minimalbegrenzung             | +5°C... +35°C, Vorlauftemperatur          |
| Maximalbegrenzung             | +20°C... +90°C, Vorlauftemperatur         |
| Frostschutz                   | +5°C... +35°C, Vorlauftemperatur          |
| AM 30 PC Umwälzpumpenlogik    | +15°C... +25°C, Aussentemperatur          |
| Heizkurve                     | 1 bis 9, stufenlos                        |
| Parallelverschiebung          | +/- 10 °C, Vorlauftemperatur, stufenlos   |
| AM 30 RC Fernbedienung        | -9°C...+6°C, Vorlauftemperatur, stufenlos |
| Nacht/Spartemperaturabsenkung | 0°... 10 °C, Vorlauftemperatur, stufenlos |
| Raumtemperatureinstellung     | +12°C... +27°C, stufenlos                 |
| Schutzart, Zentralgerät       | IP 41                                     |
| Schutzart, Motor              | IP 41                                     |
| Handregler                    | Ja  |
| Abmessungen, Zentralgerät     | 75 x 90 x 130 mm                          |
| Gewicht                       | 1,2 kg                                    |

AUTOMIX 30 ist ein witterungsgeführter elektronischer Vorlauftemperaturregler mit PI-Verhalten für Radiatoren- und Fussbodenheizungen. AUTOMIX 30 gibt es in drei Ausführungen mit Zubehör: AUTOMIX 30 E – elektronische Uhr mit Tagesprogramm für Nacht/Spartemperatur. AUTOMIX 30 Q – Quarzuhr mit Tages- und Wochenprogramm für Nacht/Spartemperatur. AUTOMIX 30 D – Digitaluhr mit Tages- und Wochenprogramm für Nacht/Spartemperatur. Der AUTOMIX 30 Kompaktregler besitzt verstellbare Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur sowie Frostschutz. AUTOMIX 30 hat eine Drehrichtungsschaltung zur Anpassung der Drehrichtung des Mischers. AUTOMIX 30 hat elektronische Raumfühler, Fernbedienung und Umwälzpumpenlogik als Zubehör. AUTOMIX 30 wird einbaufertig geliefert. Alle elektrischen Zuleitungen haben Plug-in Stecker um Installationsfehler auszuschließen. Die Installation kann ohne fachmännische Hilfe gemacht werden. AUTOMIX 30 - steckerfertige Gerätekombination ist einfach zu programmieren und bedienen.

## AUTOMIX 3000 BESTEHT AUS

1. Elektronischem Zentralgerät AM 30 E, AM 30 Q oder AM 30 D mit vier LED-Betriebsanzeigen.
2. Stellmotor 24 VAC 50/60 Hz 5 Nm
3. Vorlauffühler T1 mit 1 m Leitung
4. Aussenfühler T2 mit 15 m Leitung
5. Adapter 230 VAC 50/60 Hz 190 mA 1,7 m Leitung

## BESTELLDATEN

| Best.-Nr: | Typ:   |
|-----------|--|
| 1300      | AUTOMIX 30 E – Elektronische Uhr                               |
| 1301      | AUTOMIX 30 Q – Quarzuhr  |
| 1302      | AUTOMIX 30 D – Digitaluhr                                      |
| 1303      | AM 30 RA Raumfühler mit 15 m Leitung für AUTOMIX 30 E          |
| 1304      | AM 30 RB Raumfühler mit 15 m Leitung für AUTOMIX 30 Q und 30 D |
| 1305      | AM 30 RC Fernbedienung RC mit 15 m Leitung                     |
| 1306      | AM 30 PC Umwälzpumpenlogik PC 230 V 2 A mit 2 m Leitung        |
| 8802      | Fühlerverlängerung 10 m  |

LK ACASO AB  
 Box 634  
 SE-521 21 Falköping  
 Tel: +46 515 107 50  
 Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se  
 Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

## AUTOMIX 30 E



Elektronische Uhr mit 24 h Programm für Nacht/Spartemperatur. Eine einstellbare Absenkung pro Tag.

## AUTOMIX 30 Q



Quarzuhr mit Tages- und Wochenprogramm für Nacht/Spartemperatur, 6 Absenkungen pro Tag. Die Quarzuhr hat 150 h Gangreserve.

## AUTOMIX 30 D



Digitaluhr mit Tages- und Wochenprogramm für Nacht/Spartemperatur, 8 Absenkungen pro Tag. Die Digitaluhr hat 150 h Gangreserve.

## RAUMFÜHLER AM 30 RA



Raumfühler für AUTOMIX 30 E. Der Raumfühler hat Fernbedienung für Programmierung der Nacht/Spartemperatur und LEDs für Nacht/Spar- und Tagstemperatur im Betrieb.

## RAUMFÜHLER AM 30 RB



Raumfühler für AUTOMIX 30 Q und AUTOMIX 30 D. Der Raumfühler hat LEDs für Nacht/Spar- und Tagestemperatur im Betrieb.

## FERNBEDIENUNG AM 30 RC



Fernbedienung der Parallelverschiebung. Mit Fernbedienung kann die Vorlauftemperatur mit bis 9°C abgesenkt und mit 6°C erhöht werden.

## UMWÄLPUMPENLOGIK AM 30 PC



Umwälzpumpenlogik stoppt die Pumpe automatisch, wenn die gewählte Aussentemperatur erreicht ist. Pumpe und Stellmotor laufen getrennt kurz einmal pro 48 h.

## MONTIERUNG DES AUTOMIX 30



AUTOMIX 30 ist mit der universalen Grundplatte an Wand oder auf Mischer einfach zu montieren.

# MONTIERUNG DES AUTOMIX 30

