

TERMOMIX MISCHAUTOMAT



TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebsdruck	1,0 Mpa (10 bar)
Max. Temperatur	90°C
Regelbereich	38 – 65°C
Sicherheitsventil	0,4 – 0,6 – 0,7 – 0,9 oder 1,0 MPa lieferbar
Druckabfall	Laut Diagramm
Ventilgehäuse	Entzinkungsbeständiges Messing
Typenprüfung	SITAC 3402/83

TERMOMIX Mischautomat ist ein automatisches, thermisches 3-Wege Ventil zur Temperaturbegrenzung des Brauchwarmwassers. Die gewünschte Mischwassertemperatur wird mit dem Handrad eingestellt. TERMOMIX Mischautomaten haben Klemmfittings für schnelle Montage. Für Montage gegen Aussengewinde gibt es Adapter als Zubehör. Um Schwerkraftzirkulation zu verhindern, wird TERMOMIX Mischautomat mit Rückschlagventil geliefert. Die Funktion ist unabhängig von der Einbaulage. TERMOMIX Ventilkombination besteht aus einem Absperrventil, einem Rückflussverhinderer, einem Sicherheitsventil und einem Mischautomat mit Einstellungsbereich 38 – 65°C.

BESTELLDATEN

Best.-Nr.	Typ	Grösse	Gewicht
5515	TERMOMIX 15 Mischautomat	15 mm Klemmfittings	0,33 kg
5522	TERMOMIX 22 Mischautomat	22 mm Klemmfittings	0,40 kg
5520	TERMOMIX 22 Ventilkombination	22 mm Klemmfittings	0,90 kg
5515A	Adapter 15	Rp 1/2"/15 mm	0,10 kg
5522A	Adapter 22	Rp 3/4"/22 mm	0,10 kg

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

TERMOMIX MISCHAUTOMAT UND VENTILKOMBINATION

