

AUTOMIX 10



TEKNISKA DATA

Reglersätt	3-punkts regulator med mikroprocessor
Spänning	18 VAC 50/60 Hz
Nätadapter	230/18 VAC 200 mA med 1,7 m ledning
Effektförbrukning	3 VA
Vridmoment	5 Nm
Vridvinkel	90°, elektriskt begränsad
Värmekurva	1 – 9, steglös
Parallellförskjutning	±10°C framledningstemperatur, steglös
Minimalbegränsning	+15°C - +35°C framledningstemperatur
Maximalbegränsning	+40°C - +90°C framledningstemperatur
Rumsgivare AM 10 RB	+12°C - +27°C rumstemperatur
Fjärrkontroll AM 10 RC	-9°C - +6°C framledningstemperatur
Handmanöver	Ja, vid behov
Kapslingsklass	IP 40
Mått	80 x 90 x 93 mm
Vikt	0,6 kg

AUTOMIX 10 är en avancerad, utetemperaturstyrd shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvvärmeanläggningar. AUTOMIX 10 mäter ständigt framlednings- och utetemperatur och reglerar shuntventilen så att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur, som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden.

Den kompakta shuntautomatiken är utrustad med minimal- och maximalbegränsning av framledningstemperaturen samt frostskyddsfunktion för att passa alla typer av radiator- och golvvärmsystem. AUTOMIX 10 levereras med ledningar och är helt monteringsfärdig. Installationen görs snabbt och felfritt med färdiga kontaktdon för givare och stickpropp till närmaste eluttag. Installationen behöver ej utföras av elinstallatör.

AUTOMIX 10 BESTÅR AV

1. Shuntmotor AUTOMIX 10 med inbyggd elektronik
2. Monteringsatts
3. Nätadapter 230/18 VAC 200 mA med 1,7 m ledning
4. Framledningsgivare T1 med 1 m ledning
5. Utegivare T2 med 15 m ledning
6. Rumsgivare AUTOMIX 10 RB med 15 m ledning (tillbehör)
7. Fjärrkontroll AUTOMIX 10 RC med 15 m ledning (tillbehör)

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr	Typ
1210	AUTOMIX 10 shuntautomatik
1211	AUTOMIX 10 RB rumsgivare
1212	AUTOMIX 10 RC fjärrkontroll

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

AUTOMIX 10



RUMSGIVARE AUTOMIX 10 RB



FJÄRRKONTROLL AUTOMIX 10 RC

