

AUTOMIX 100



TEKNISKA DATA

Reglersätt	3-punkts regulator med mikroprocessor
Spänning	230 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning	5 VA
Vridmoment	5 Nm eller 10 Nm
Vridvinkel	90° eller 180°
Minimal begränsning	+15°C... +30°C, framledningstemperaturen
Maximal begränsning	+20°C... +80°C, framledningstemperatur
Pumpstyrning	+15°C... +25°C, utetemperatur
Frostskydd	+5°C, framledningstemperatur
Värmekurva	1 till 9, steglös
Parallellförskjutning	+/- 10°C framledningstemperatur, steglös
Temperatursänkning	0... 10°C rumstemperatur, steglös
Rumstemperaturinställning	+16°C... +26°C, steglös
Kapslingsklass, reglercentral	IP 41
Kapslingsklass, motor	IP 41
Handmanöver	Ja, vid strömavbrott
Mått	72 x 90 x 174 mm (normlåda), vägg, panel eller skenmontage, DIN EN 50 022
Vikt	1,5 kg

AUTOMIX 100 är en elektronisk shuntautomatik avsedd för radiator- och golvvärmesystem. AUTOMIX 100 har quartz- eller digitalur med dag- och veckoprogram. AUTOMIX 100 har utetemperaturkontrollerad pumpstyrning, frostskyddsfunktion samt min.- och max. begränsning av framledningstemperaturen. Samtliga begränsare är justerbara. AUTOMIX 100 övervakar värmesystemet även utanför eldnings säsongen. Automaten startar kortvarigt cirkulationspump och shuntmotor en gång vartannat dygn för att förhindra att dessa fastnar. AUTOMIX 100 är avsedd för inbyggnad i panel eller väggmontage.

LEVERANSOMFATTNING

1. Elektronisk reglercentral AM-100, quartz- eller digitalur med dag- och veckoprogram för dag/nattemperatur samt gångreserv
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz, 5 Nm
3. Framledningsgivare T1 med 3 m ledning
4. Utegivare T2 med 15 m ledning
5. Elektronisk rumsgivare. T3 med 15 m ledning (tillbehör)

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr:	Typ:
1228	AUTOMIX 100 med quartzur
1229	AUTOMIX 100 med digitalur
7005	Rumsgivare T3

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

AUTOMIX 100 MED DIGITALUR



RUMSGIVARE T3

